

Comunicador inalámbrico WIEGAND

Modelo:WIE01

Comunicación encriptada
punto a punto

Función TEST para
comprobar
si hay comunicación en
las tarjetas

Integra el control
bidireccional de
2 relevadores (4 en total)
a distancia

Reemplazo de cables

Protocolo de comunicación para
Utilizarse en sistemas de
Control de acceso

- Control de acceso por tarjeta



- Control de acceso biométrico



- Control de acceso por teclado



Compatible con sistemas
8,26 y 34 bits
de información



Fácil instalación



Hasta 3 Km de distancia



Comunicador inalámbrico WIEGAND

Modelo:WIE01



Características técnicas

- **Fuente de alimentación**
Entrada: 127/220 VCA 50-60 Hz
Salida: 12VCD
- **Características de contacto**
2A a 220 VCD/ 2A a 250 VCA
- **Consumo**
Inactivo:0.05 A
Transmitiendo: 0.5A
- **Frecuencia central**
915 MHz
- **Máxima potencia de transmisión**
0.5W (27 dBm)
- **Sensibilidad de recepción**
-120 dBm
- **Intervalo de temperatura**
-40 a 85 °C
- **Alcance a línea de vista**
3 Kilómetros
- **Montaje**
Por DIN o montaje directo por dos tornillos
- **Dimensiones del gabinete**
95mm*90mm*40mm